



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leistungsfaktor**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Direktanteil**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Farbtoleranz**
- Entblendung**
- Leuchtdichte**
- UGR-Klasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtgehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Standrohr**
- Leuchtenfuss**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

- LED
- Energieeffizienzklasse A/A+/A++
- Elektronisches Vorschaltgerät
- 220-240 V; 50/60 Hz
- ca. 86 W
- ca. 0,960
- ca. 9800 lm
- ca. 113 lm/W
- direkt/indirekt
- ca. 27 %
- neutralweiß, ca. 4000 K
- > 80
- < 3 SDCM
- Strukturblende
- < 2500 cd/m<sup>2</sup>
- < 16
- stufenlos dimmbar
- Multifunktionsaster
- Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
- Stahlrohr, lackiert, gerade, weiß
- C-förmig (flach)
- ca. 19.0 kg
- ca. 3,0 m; Netzstecker
- CEE 7/II
- freistehender Standfuß
- Abnehmbarer Leuchtenkopf, Kopfanbindung um ±45°  
drehbar, LED light engine gemäß Zhaga-Standard, Light  
Forming Technologie, Separierte; individuelle Einstellung  
von Direkt- und Indirektlicht



CEE 7/II

**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

