



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Standby-Leistung
Leistungsfaktor
Leuchtenlichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Direktanteil
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Leuchtdichte
UGR-Klasse
Schutzart
Technik
Bedienung
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung
Befestigung
Besonderheiten

LED
Energieeffizienzklasse A/A+/A++
Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V; 50/60 Hz
ca. 49 W
ca. 0,30 W
ca. 0,950
ca. 7000 lm
ca. 142 lm/W
direkt/indirekt
ca. 34 %
neutralweiß, ca. 4000 K
> 80
< 3 SDCM
Kegelprismenblende
< 2500 cd/m²
< 16
IP20 (20)
DALI, stufenlos dimmbar
extern
weiß
Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
ca. 7.5 kg
ca. 1,0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Stahlseil 0.3 - 0.7 m
DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer, DALI Last 1x,
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für
einen homogenen Lichtaustritt, Einbindung in DALI
Lichtmanagementsysteme, Indirektanteil mit
Batwing-Diffusor für einen breitstrahlenden Lichtaustritt,
Dimmen mittels handelsüblichem Taster



Lichtstärkeverteilung (LVK)

